


L 型 10 μ m 探针座

产品手册

型号: TPLS10-L/
TPLS10H-L





它适用于 100 μ m 以上电极使用，适用于直流 I-V 测试，C-V 测试，I/O 点测试等。广泛应用于晶圆芯片、半导体材料器件、太阳能电池、集成电路等相关行业领域。

技术参数：	10 μ m
调节精度	
线缆长度	1.5m
整体尺寸	200mm*45mm*80mm
电压测量范围	$\leq 1000V$
探针夹具	L 型镀金弹簧探针夹具，适配直径 0.5mm 以下探针
固定方式	磁力吸附

常规选型：

产品型号	配套线缆	漏电精度	电流测量范围
TPLS10-L	同轴线缆（BNC/鳄鱼夹/香蕉插头）	$\leq 10pA$	10pA~10A
TPLS10H-L	三同轴线缆	$\leq 100fA$	100fA~10A

技术优势：

- 主体材质采用进口航空铝，表面喷砂氧化，优异的机械性能；
- 采用精密加工燕尾槽，保证位移精度；
- 整体采用手轮驱动，双顶丝设计，提高稳定性；
- 配 L 型调节夹具，可实现 180° 旋转及 45° 固定探针；

地址：江苏省南京市栖霞区马群科技园天马路 7 号

Email: sales@spectrum.ac.cn , support@spectrum.ac.cn



- 探针采用螺纹锁紧，适配直径 1mm 以下探针，通用性强；
- 底部超强可调磁性底座，磁性吸附可达 5Kg，保证扎针的稳定性。

细节展示：




各方位视图：




线缆展示:



漏电精度测试:



IV 测试曲线:



地址: 江苏省南京市栖霞区马群科技园天马路 7 号

Email: sales@spectrum.ac.cn , support@spectrum.ac.cn

