

漫反射标准白板：

谱量光电 DWT-R 系列漫反射标准白板采用进口 PTFE 高温加工成型，具有防水功能，用久不会掉粉和变黄，是 250-2500nm 波长范围内最常用的朗伯特性反射体，标准白板是光学传递标准，是经国家计量院提供一种已经定标过的，有光谱反射率数据的白板，使用者依据此数据来测量其他样品的光学性能，是一种标准漫反射参照物。

应用领域：

仪器校正、反射率测量参照、搭建漫反射测试系统等。

技术优势：

- ◆ 光谱范围：250-2500nm
- ◆ 朗伯特性漫反射体，任意方向均遵守余弦定律
- ◆ 反射率：优于 99%
- ◆ 防水功能，用久不会掉粉或变黄
- ◆ 可选裸板或铝合金外壳
- ◆ 国家计量院标准（国家标准局）
- ◆ 采用进口 PTFE 材质，高温成型
- ◆ 可用于仪器校正，反射率测量参照等



选型参数：

参数\型号	DWT-25	DWT-R25	DWT-30	DWT-R30	DWT-50	DWT-R50	DWT-80	DWT-R80
波长范围	250-2500nm							
直径	25mm		30mm		50mm		80mm	
材质	进口 PTFE							
反射率	>99%							
壳体材质	裸板	铝合金外壳	裸板	铝合金外壳	裸板	铝合金外壳	裸板	铝合金外壳