

USB3.0 CMOS 相机

产品手册

型号: KDR-130-241U3M





PLCTS USB3.0 CMOS 相机 KDR-130-241U3M 设计结构紧凑、小巧方便，具有高分辨率、低噪声、简单易用、稳定可靠等特点。5Gbps 的传输带宽，配合高速 sensor，30 万像素 800FPS 最低可做到 1.2 毫秒的传输时间，2000 万像素的相机也可以高达 18FPS。兼容 Vision 协议，无缝兼容 Halcon，VisionPro、Labview 等视觉软件。

通用参数：

产品型号	KDR-130-241U3M
靶面尺寸	1/2.7"
相机类型	黑白
像元尺寸	4 μ m x 4 μ m
分辨率	1280x1024
帧率	241.5fps
有效像素	130 万
灵敏度	8V/Lux $\cdot$ s
光谱响应	400nm~1000nm
信噪比	40dB
动态范围	60dB
输出像素宽度	8bit
曝光时间范围	0.004ms~32.4ms
镜头接口	C-Mount
快门类型	全局快门
传输接口	USB3.0 typeB
外形尺寸	29mmX29mmX32.7mm
重量	75g
工作温度	0~50°C

地址：江苏省南京市栖霞区马群科技园天马路 7 号



Email: sales@spectrum.ac.cn ,support@spectrum.ac.cn



产品特点：

- 相机自带可编程 I/O；
- 支持双路 USB3.0 输出，速度是原来的 2 倍；
- 相机类型：黑白；
- 支持 PC Linux 系统和 ARM Linux 系统，可集成于嵌入式设备中；
- 支持外触发闪光灯同步拍照；
- 支持 8bit 到 12bit raw 数据输出；
- 与 GIGE 相机的 SDK 完全兼容，可无缝替换；
- 兼容 Vision 协议，无缝兼容 Halcon, VisionPro, Labview 等视觉软件。

光谱曲线图与尺寸：



地址：江苏省南京市栖霞区马群科技园天马路7号

Email: sales@spectrum.ac.cn, support@spectrum.ac.cn

